

CL CL4C0/1T1.PT

Plafoniera

Rev. 21/07/2026



IP 43 IK 08



CL, con il suo profilo inconfondibile, non solo arreda l'esterno, ma crea un'atmosfera sospesa nel tempo, un ponte tra il passato e il presente. La nostra classica lanterna in stile gotico si rinnova nel design, con linee più pulite e un'attenta cura dei dettagli.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete o soffitto

PROTEZIONE

IP 43 - IK 08

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 350 x L 350 x W 100

PESO NETTO

1,19 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE


E27

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

II



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO
RAL 9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE



35
ARDESIA



40
GRIGIO RAL
9006

CL CL1W0/1T1.PT

Lanterna a parete

Rev. 21/07/2026



IP 43 IK 08



CL, con il suo profilo inconfondibile, non solo arreda l'esterno, ma crea un'atmosfera sospesa nel tempo, un ponte tra il passato e il presente. La nostra classica lanterna in stile gotico si rinnova nel design, con linee più pulite e un'attenta cura dei dettagli.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 43 - IK 08

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Policarbonato trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 380 x L 190 x W 150

PESO NETTO

1,19 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE


E27

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

II



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO
RAL 9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE



35
ARDESIA



40
GRIGIO RAL
9006