

Centaurus 2803-02...30

Lampada a parete piccola -luce in basso-

Rev. 21/07/2026



Centaurus gioca tutto sulla morbidezza delle sue forme. La struttura non ingabbia la sorgente luminosa, ma sembra piuttosto abbracciarla con delicatezza. È un pezzo di design che non si impone con prepotenza sulla facciata, ma si sporge verso l'esterno con garbo, ammorbidendone visivamente la durezza.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 460 x L 270 x W 170

PESO NETTO

1,92 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

Centaurus 2803-03...30

Lampada a parete piccola -luce in alto-

Rev. 21/07/2026



Centaurus gioca tutto sulla morbidezza delle sue forme. La struttura non ingabbia la sorgente luminosa, ma sembra piuttosto abbracciarla con delicatezza. È un pezzo di design che non si impone con prepotenza sulla facciata, ma si sporge verso l'esterno con garbo, ammorbidendone visivamente la durezza.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 460 x L 270 x W 170

PESO NETTO

1,92 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

Centaurus 2804-02...30

Lampada a parete grande -luce in basso-

Rev. 21/07/2026



Centaurus gioca tutto sulla morbidezza delle sue forme. La struttura non ingabbia la sorgente luminosa, ma sembra piuttosto abbracciarla con delicatezza. È un pezzo di design che non si impone con prepotenza sulla facciata, ma si sporge verso l'esterno con garbo, ammorbidendone visivamente la durezza.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 610 x L 400 x W 210

PESO NETTO

2,88 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

Centaurus 2804-03...30

Lampada a parete grande -luce in alto-

Rev. 21/07/2026



Centaurus gioca tutto sulla morbidezza delle sue forme. La struttura non ingabbia la sorgente luminosa, ma sembra piuttosto abbracciarla con delicatezza. È un pezzo di design che non si impone con prepotenza sulla facciata, ma si sporge verso l'esterno con garbo, ammorbidendone visivamente la durezza.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 610 x L 400 x W 210

PESO NETTO

2,88 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006