

Perseus 2256-08...30

Palo 1 Luce H5000

Rev. 21/07/2026



La collezione Perseus rilegge l'archetipo della lanterna attraverso una sintesi perfetta tra vigore strutturale e armonia delle forme. Un omaggio a chi sceglie la sobrietà come linguaggio estetico. È l'incontro ideale tra la solidità della materia e un'estetica essenziale.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED. Classe II a richiesta

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: PC trasparente / PC
opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 5000 x L 450 x W 450

PESO NETTO

64,78 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

Perseus 2256-09...30

Palo 2 Luci H5100

Rev. 21/07/2026



La collezione Perseus rilegge l'archetipo della lanterna attraverso una sintesi perfetta tra vigore strutturale e armonia delle forme. Un omaggio a chi sceglie la sobrietà come linguaggio estetico. È l'incontro ideale tra la solidità della materia e un'estetica essenziale.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED. Classe II a richiesta

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: PC trasparente / PC
opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 5100 x L 1500

PESO NETTO

74,49 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

Perseus 2256-11...30

Palo 3 Luci H5100

Rev. 21/07/2026



La collezione Perseus rilegge l'archetipo della lanterna attraverso una sintesi perfetta tra vigore strutturale e armonia delle forme. Un omaggio a chi sceglie la sobrietà come linguaggio estetico. È l'incontro ideale tra la solidità della materia e un'estetica essenziale.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED. Classe II a richiesta

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: PC trasparente / PC
opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 5100 x L 1500

PESO NETTO

85,6 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

Perseus 2256-41...30

Palo 3 Luci H4670 -lanterna in basso-

Rev. 21/07/2026



La collezione Perseus rilegge l'archetipo della lanterna attraverso una sintesi perfetta tra vigore strutturale e armonia delle forme. Un omaggio a chi sceglie la sobrietà come linguaggio estetico. È l'incontro ideale tra la solidità della materia e un'estetica essenziale.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED. Classe II a richiesta

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: PC trasparente / PC
opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 4670 x L 1500

PESO NETTO

66,78 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00 BIANCO RAL 9016
01 NERO RAL 9005
10 BIANCO RAL 9010
24 BRONZO
25 RUGGINE
30 ANTRACITE
35 ARDESIA
40 GRIGIO RAL 9006

Perseus 2256-48...30

Palo 1 Luce H4670 -lanterna in basso-

Rev. 21/07/2026



La collezione Perseus rilegge l'archetipo della lanterna attraverso una sintesi perfetta tra vigore strutturale e armonia delle forme. Un omaggio a chi sceglie la sobrietà come linguaggio estetico. È l'incontro ideale tra la solidità della materia e un'estetica essenziale.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED. Classe II a richiesta

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: PC trasparente / PC
opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 4670 x L 970

PESO NETTO

76,8 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

Perseus 2256-49...30

Palo 2 Luci H4670 -lanterna in basso-

Rev. 21/07/2026



La collezione Perseus rilegge l'archetipo della lanterna attraverso una sintesi perfetta tra vigore strutturale e armonia delle forme. Un omaggio a chi sceglie la sobrietà come linguaggio estetico. È l'incontro ideale tra la solidità della materia e un'estetica essenziale.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED. Classe II a richiesta

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: PC trasparente / PC
opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 4670 x L 1500

PESO NETTO

88,32 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006