

Norma 2350-08...30

Palo 1 Luce H2350

Rev. 21/07/2026



La collezione Norma punta su un design pulito ed essenziale, caratterizzato da un braccio curvo che sostiene un cappello a campana dalla linea morbida. È una scelta versatile, pensata per chi cerca un'illuminazione funzionale che si integri con naturalezza in ogni contesto architettonico.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

VITERIA

Acciaio inox A2

PESO NETTO

5,33 Kg

PROTEZIONE

IP 44

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MATERIALE

■ Alluminio

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente
- Opzionale: PC Opale

MISURE

H 2350 x L 530

LUCI

1

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I

COLORI


00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9978-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø215



Norma 2350-09...30

Palo 2 Luci H2350

Rev. 21/07/2026



La collezione Norma punta su un design pulito ed essenziale, caratterizzato da un braccio curvo che sostiene un cappello a campana dalla linea morbida. È una scelta versatile, pensata per chi cerca un'illuminazione funzionale che si integri con naturalezza in ogni contesto architettonico.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

VITERIA

Acciaio inox A2

PESO NETTO

6,62 Kg

PROTEZIONE

IP 44

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MATERIALE

■ Alluminio

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente
- Opzionale: PC Opale

MISURE

H 2350 x L 820

LUCI

2

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I

COLORI




00 BIANCO RAL 9016
01 NERO RAL 9005
10 BIANCO RAL 9010
24 BRONZO
25 RUGGINE
30 ANTRACITE
35 ARDESIA
40 GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9978-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø215



Norma 2350-11...30

Palo 3 Luci H2350

Rev. 21/07/2026



La collezione Norma punta su un design pulito ed essenziale, caratterizzato da un braccio curvo che sostiene un cappello a campana dalla linea morbida. È una scelta versatile, pensata per chi cerca un'illuminazione funzionale che si integri con naturalezza in ogni contesto architettonico.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

VITERIA

Acciaio inox A2

PESO NETTO

7,96 Kg

PROTEZIONE

IP 44

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MATERIALE

■ Alluminio

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente
- Opzionale: PC Opale

MISURE

H 2350 x L 820

LUCI

3

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA


75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I

COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006



ACCESSORI



9978-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø215

Norma 2350-18...30

Palo 1 Luce H2600

Rev. 21/07/2026



La collezione Norma punta su un design pulito ed essenziale, caratterizzato da un braccio curvo che sostiene un cappello a campana dalla linea morbida. È una scelta versatile, pensata per chi cerca un'illuminazione funzionale che si integri con naturalezza in ogni contesto architettonico.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

VITERIA

Acciaio inox A2

PESO NETTO

9,47 Kg

PROTEZIONE

IP 44

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MATERIALE

■ Alluminio

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente
- Opzionale: PC Opale

MISURE

H 2600 x L 570

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I




COLORI



00 BIANCO RAL 9016
01 NERO RAL 9005
10 BIANCO RAL 9010
24 BRONZO
25 RUGGINE
30 ANTRACITE
35 ARDESIA
40 GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9975-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø290

Norma 2350-19...30

Palo 2 Luci H2600

Rev. 21/07/2026



La collezione Norma punta su un design pulito ed essenziale, caratterizzato da un braccio curvo che sostiene un cappello a campana dalla linea morbida. È una scelta versatile, pensata per chi cerca un'illuminazione funzionale che si integri con naturalezza in ogni contesto architettonico.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

VITERIA

Acciaio inox A2

PESO NETTO

10,76 Kg

PROTEZIONE

IP 44

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MATERIALE

■ Alluminio

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente
- Opzionale: PC Opale

MISURE

H 2600 x L 820

LUCI

2

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I

COLORI




00 BIANCO RAL 9016
01 NERO RAL 9005
10 BIANCO RAL 9010
24 BRONZO
25 RUGGINE
30 ANTRACITE
35 ARDESIA
40 GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9975-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø290



Norma 2350-21...30

Palo 3 Luci H2600

Rev. 21/07/2026



La collezione Norma punta su un design pulito ed essenziale, caratterizzato da un braccio curvo che sostiene un cappello a campana dalla linea morbida. È una scelta versatile, pensata per chi cerca un'illuminazione funzionale che si integri con naturalezza in ogni contesto architettonico.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

VITERIA

Acciaio inox A2

PESO NETTO

12,09 Kg

PROTEZIONE

IP 44

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MATERIALE

■ Alluminio

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente
- Opzionale: PC Opale

MISURE

H 2600 x L 820

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9975-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø290