



# SILURETTO

Bollard a colonna  
*Column bollard*

## DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Siluretto è progettato specificamente per l'illuminazione residenziale di percorsi, giardini, viali, il tutto nel rispetto delle normative sull'inquinamento luminoso, attraverso l'uso di ottiche radiali a 360° che garantiscono un'emissione principalmente diretta verso il suolo.

*Siluretto is specifically designed for residential lighting of paths, gardens and avenues, all in compliance with the regulations on light pollution, through the use of 360° radial optics that guarantee an emission mainly directed towards the ground.*

## INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

*Ground installation*

## CORPO *BODY*

Palo: Alluminio estruso  
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium  
Base/Head: Die-cast aluminium*

## SCHERMO *SCREEN*

Polycarbonato trasparente

*Transparent polycarbonate*

## GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

*EPDM*

## VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

*Stainless steel A2*

## VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV  
con trattamento anticorrosione

*Anti-corrosive UV stabilized polyester  
powder*







**CONFIG.  
CODICE**  
CODE  
CONFIG.

▲ → **H=2700K  
W=3000K  
N=4000K**

**ALIMENTAZIONE**  
INPUT SUPPLY

**220-240VAC 50/60HZ**  
220-240VAC 50/60HZ


-180-



-180-

1045

-180-



-235-

1045

**IP 65**

**IK 08**



**PALETTO INSTALLAZIONE FUORI TERRA CON BASE***BOLLARD WITH BASE FOR ABOVE GROUND INSTALLATION*

| CODICE<br>CODE | FASCIO<br>BEAM                                                                                                  | WATT | SORGENTE<br>SOURCE | APPARECCHIO<br>FIXTURE | ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | CL | IP | IK | CRI |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------|-------------------------------|----|----|----|-----|
| 335F1/▲R65PT   |  DIFFUSO 360°<br>DIFFUSED 360° | 26W  | 3840 lm            | 2020 lm                | 220-240Vac 50/60Hz            | I  | 65 | 08 | >80 |

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

**PALETTO INSTALLAZIONE INTERRATA SENZA BASE***BOLLARD WITHOUT BASE FOR UNDERGROUND INSTALLATION*

| CODICE<br>CODE | FASCIO<br>BEAM                                                                                                    | WATT | SORGENTE<br>SOURCE | APPARECCHIO<br>FIXTURE | ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | CL | IP | IK | CRI |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------|-------------------------------|----|----|----|-----|
| 325F1/▲R65PT   |  DIFFUSO 360°<br>DIFFUSED 360° | 26W  | 3840 lm            | 2020 lm                | 220-240Vac 50/60Hz            | I  | 65 | 08 | >80 |

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

**ACCESSORI***ACCESSORIES*

|                   |                                                                                         |                  |                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOR683P/2V</b> | CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM²<br>CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²       | <b>E.TRA.580</b> | LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67<br>SURGE PROTECTOR CL I - IP67 |
| <b>MOR685P/3V</b> | CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM²<br>CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM² |                  |                                                                        |

PALETTO DALI INSTALLAZIONE FUORI TERRA CON BASE

BOLLARD DALI WITH BASE FOR ABOVE GROUND INSTALLATION



| CODICE<br>CODE | FASCIO<br>BEAM                                                                                                  | WATT | SORGENTE<br>SOURCE | APPARECCHIO<br>FIXTURE | ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | CL | IP | IK | CRI |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------|-------------------------------|----|----|----|-----|
| 335FI/▲D65PT   |  DIFFUSO 360°<br>DIFFUSED 360° | 26W  | 3840 lm            | 2020 lm                | 220-240Vac 50/60Hz            | I  | 65 | 08 | >80 |

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI INSTALLAZIONE INTERRATA SENZA BASE

BOLLARD DALI WITHOUT BASE FOR UNDERGROUND INSTALLATION



| CODICE<br>CODE | FASCIO<br>BEAM                                                                                                    | WATT | SORGENTE<br>SOURCE | APPARECCHIO<br>FIXTURE | ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | CL | IP | IK | CRI |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------|-------------------------------|----|----|----|-----|
| 325FI/▲D65PT   |  DIFFUSO 360°<br>DIFFUSED 360° | 26W  | 3840 lm            | 2020 lm                | 220-240Vac 50/60Hz            | I  | 65 | 08 | >80 |

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

|            |                                                                                         |           |                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| MOR685P/2V | CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM²<br>CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²       | E.TRA.580 | LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67<br>SURGE PROTECTOR CL I - IP67 |
| MOR685P/3V | CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM²<br>CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM² |           |                                                                        |

