

Doto 093-07-OT30-R

Plafoniera ovale piccola E27 -ottone brillantato-

Rev. 21/07/2026



La collezione Doto si ispira alle classiche lampade di derivazione navale, riproponendo la solidità dell'ottone in due varianti di forma: tonda e ovale. Caratterizzata dalla tipica gabbia di protezione e dal vetro rigato, è una soluzione che arreda con un forte carattere industriale e rustico. Grazie alla qualità del materiale, è perfetta per resistere alla salsedine e al tempo, portando una luce calda e sicura su pareti e soffitti di porticati, ingressi o terrazze.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete o soffitto

PROTEZIONE

IP 54

CORPO

Ottone pressofuso

SCHERMO

Vetro trasparente - Opzionale:

Vetro opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

MISURE

H 145 x L 195 x W 115

PESO NETTO

1,6 Kg

MATERIALE

■ Ottone



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

40W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



R OTTONE BRILLANTATO
S OTTONE SATINATO

Doto 093-08-OT30-R

Plafoniera ovale grande E27 -ottone brillantato-

Rev. 21/07/2026



La collezione Doto si ispira alle classiche lampade di derivazione navale, riproponendo la solidità dell'ottone in due varianti di forma: tonda e ovale. Caratterizzata dalla tipica gabbia di protezione e dal vetro rigato, è una soluzione che arreda con un forte carattere industriale e rustico. Grazie alla qualità del materiale, è perfetta per resistere alla salsedine e al tempo, portando una luce calda e sicura su pareti e soffitti di porticati, ingressi o terrazze.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete o soffitto

PROTEZIONE

IP 54

CORPO

Ottone pressofuso

SCHERMO

Vetro trasparente - Opzionale:

Vetro opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

MISURE

H 165 x L 240 x W 117

PESO NETTO

2 Kg

MATERIALE

■ Ottone



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

40W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



R OTTONE BRILLANTATO
S OTTONE SATINATO

Doto 093-09-OT30-R

Plafoniera tonda piccola E27 -ottone brillantato-

Rev. 21/07/2026



La collezione Doto si ispira alle classiche lampade di derivazione navale, riproponendo la solidità dell'ottone in due varianti di forma: tonda e ovale. Caratterizzata dalla tipica gabbia di protezione e dal vetro rigato, è una soluzione che arreda con un forte carattere industriale e rustico. Grazie alla qualità del materiale, è perfetta per resistere alla salsedine e al tempo, portando una luce calda e sicura su pareti e soffitti di porticati, ingressi o terrazze.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete o soffitto

PROTEZIONE

IP 54

CORPO

Ottone pressofuso

SCHERMO

Vetro trasparente - Opzionale:

Vetro opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

MISURE

H 215 x L 215 x W 117

PESO NETTO

1,6 Kg

MATERIALE

■ Ottone



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

40W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



R



S

OTTONE BRILLANTATO OTTONE SATINATO

Doto 093-10-OT30-R

Plafoniera tonda grande E27 -ottone brillantato-

Rev. 21/07/2026



La collezione Doto si ispira alle classiche lampade di derivazione navale, riproponendo la solidità dell'ottone in due varianti di forma: tonda e ovale. Caratterizzata dalla tipica gabbia di protezione e dal vetro rigato, è una soluzione che arreda con un forte carattere industriale e rustico. Grazie alla qualità del materiale, è perfetta per resistere alla salsedine e al tempo, portando una luce calda e sicura su pareti e soffitti di porticati, ingressi o terrazze.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete o soffitto

PROTEZIONE

IP 54

CORPO

Ottone pressofuso

SCHERMO

Vetro trasparente - Opzionale:

Vetro opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

MISURE

H 235 x L 235 x W 150

PESO NETTO

2 Kg

MATERIALE

■ Ottone



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

40W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



R OTTONE BRILLANTATO
S OTTONE SATINATO