

Rotund 3106-61...30

Palo 3 Luci H2210

Rev. 21/07/2026



Rotund si distingue per il suo iconico diffusore sferico, abbracciato da una struttura a gabbia che ne sottolinea il profilo con discrezione e carattere. Un modello che nasce per chi non vuole scendere a compromessi tra l'eleganza classica e la funzionalità moderna.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente

- Opzionale: PC Opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2210 x L 630

PESO NETTO

8,95 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Rotund 3106-68...30

Palo 1 Luce H2210

Rev. 21/07/2026



Rotund si distingue per il suo iconico diffusore sferico, abbracciato da una struttura a gabbia che ne sottolinea il profilo con discrezione e carattere. Un modello che nasce per chi non vuole scendere a compromessi tra l'eleganza classica e la funzionalità moderna.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Polycarbonato chiaro trasparente

- Opzionale: PC Opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2210 x L 280 x W 280

PESO NETTO

5,5 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9976-A Kit di fissaggio per basi con interasse Ø250

Rotund 3106-69...30

Palo 2 Luci H2210

Rev. 21/07/2026



Rotund si distingue per il suo iconico diffusore sferico, abbracciato da una struttura a gabbia che ne sottolinea il profilo con discrezione e carattere. Un modello che nasce per chi non vuole scendere a compromessi tra l'eleganza classica e la funzionalità moderna.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente

- Opzionale: PC Opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2210 x L 700

PESO NETTO

7,67 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Rotund 3109-71...30

Palo 3 Luci H3350

Rev. 21/07/2026



Rotund si distingue per il suo iconico diffusore sferico, abbracciato da una struttura a gabbia che ne sottolinea il profilo con discrezione e carattere. Un modello che nasce per chi non vuole scendere a compromessi tra l'eleganza classica e la funzionalità moderna.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente

- Opzionale: PC Opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 3350 x L 990

PESO NETTO

22,86 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI

	9981-A Frangiluce 12 lamelle per Quadrat Large		9982-A Frangiluce 6 lamelle
	9975-A Kit di fissaggio per basi con interasse Ø290		

Rotund 3109-78...30

Palo 1 Luce H3210

Rev. 21/07/2026



Rotund si distingue per il suo iconico diffusore sferico, abbracciato da una struttura a gabbia che ne sottolinea il profilo con discrezione e carattere. Un modello che nasce per chi non vuole scendere a compromessi tra l'eleganza classica e la funzionalità moderna.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente

- Opzionale: PC Opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 3210 x L 390 x W 390

PESO NETTO

14,16 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI

	9981-A Frangiluce 12 lamelle per Quadrat Large		9982-A Frangiluce 6 lamelle
	9975-A Kit di fissaggio per basi con interasse Ø290		

Rotund 3109-79...30

Palo 2 Luci H3350

Rev. 21/07/2026



Rotund si distingue per il suo iconico diffusore sferico, abbracciato da una struttura a gabbia che ne sottolinea il profilo con discrezione e carattere. Un modello che nasce per chi non vuole scendere a compromessi tra l'eleganza classica e la funzionalità moderna.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente

- Opzionale: PC Opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 3350 x L 1090

PESO NETTO

19,53 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO
RAL 9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE




35
ARDESIA




40
GRIGIO RAL
9006


ACCESSORI



9981-A Frangiluce 12 lamelle per Quadrat Large



9982-A Frangiluce 6 lamelle



9975-A Kit di fissaggio per basi con interasse Ø290