



SQUARE

Bollard a colonna
Column bollard

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Square è un prodotto robusto e resistente, progettato per offrire soluzioni di illuminazione affidabili e durature in ambienti esterni, con particolare attenzione alle aree residenziali caratterizzate da giardini, vialetti e zone verdi. Meccanicamente studiato per garantire una diffusione della luce precisa e direzionata. Disponibile con finestra quadrata o rettangolare, e nella versione a incasso a parete.

Square is a robust and durable product, designed to offer reliable and long-lasting lighting solutions in outdoor environments, with particular attention to residential areas characterized by gardens, alleys and green areas. Mechanically designed to ensure precise and directed light scattering. Available with square or rectangular window, and in the wall recessed version.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

Ground installation

CORPO *BODY*

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO *SCREEN*

Polycarbonato trasparente

Transparent polycarbonate

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder







**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY



220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

138

309

1000


500



IP 65

IK 07



PALETTO H. 500 FINESTRA QUADRATA**BOLLARD H. 500 SQUARE WINDOW**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
290F0/▲R3.PR	 ASIMMETRICO >100° ASYMMETRIC >100°	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF

PALETTO H. 500 FINESTRA RETTANGOLARE**BOLLARD H. 500 RECTANGULAR WINDOW**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
295F0/▲R3.PR	 ASIMMETRICO >100° ASYMMETRIC >100°	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF

ACCESSORI**ACCESSORIES**

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.019	ANCORAGGIO A TERRA STAFFE DI ANCORAGGIO GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BRACKETS
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO DALI H. 500 FINESTRA QUADRATA

BOLLARD DALI H. 500 SQUARE WINDOW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
290F0/▲D3.PR	 ASIMMETRICO >100° ASYMMETRIC >100°	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 500 FINESTRA RETTANGOLARE

BOLLARD DALI H. 500 RECTANGULAR WINDOW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
295F0/▲D3.PR	 ASIMMETRICO >100° ASYMMETRIC >100°	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.019	ANCORAGGIO A TERRA STAFFE DI ANCORAGGIO GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BRACKETS
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO H. 1000 FINESTRA QUADRATA*BOLLARD H. 1000 SQUARE WINDOW*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
290F1/▲R3.PR	 ASIMMETRICO >100° ASYMMETRIC >100°	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 1000 FINESTRA RETTANGOLARE*BOLLARD H. 1000 RECTANGULAR WINDOW*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
295F1/▲R3.PR	 ASIMMETRICO >100° ASYMMETRIC >100°	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.019	ANCORAGGIO A TERRA STAFFE DI ANCORAGGIO GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BRACKETS
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO DALI H. 1000 FINESTRA QUADRATA

BOLLARD DALI H. 1000 SQUARE WINDOW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
290F1/▲D3.PR	 ASIMMETRICO >100° ASYMMETRIC >100°	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000 FINESTRA RETTANGOLARE

BOLLARD DALI H. 1000 RECTANGULAR WINDOW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
295F1/▲D3.PR	 ASIMMETRICO >100° ASYMMETRIC >100°	15W	1920 lm	510 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.019	ANCORAGGIO A TERRA STAFFE DI ANCORAGGIO GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BRACKETS
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

