



SILURO

Palo per illuminazione urbana
Pole for urban lighting

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Siluro è pensato per spazi pubblici di medie e grandi dimensioni, come viali urbani, piazze principali e percorsi ad alta frequentazione. Grazie al suo diffusore in polycarbonato opale, offre una luce omogenea, valorizzando il paesaggio urbano con una presenza luminosa elegante e funzionale.

Siluro is designed for medium and large public spaces, such as urban boulevards, main squares and high-traffic routes. Thanks to its opal polycarbonate diffuser, it offers a homogeneous light, enhancing the urban landscape with an elegant and functional luminous presence.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a terra

Ground installation

CORPO BODY

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Body/Base: Die-cast aluminium*

SCHERMO SCREEN

Polycarbonato opale

Opal polycarbonate

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV
con trattamento anticorrosione

*Anti-corrosive UV stabilized polyester
powder*







**CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.**

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**


ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

○
Ø180



3000



3500




4000

IP 65

IK 08



PALO H. 3000*POLE H. 3000***REVIEW**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
330F1/▲R24PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	60W	8120 lm	5100 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE


DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO H. 3500*POLE H. 3500***REVIEW**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
330F2/▲R24PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	60W	8120 lm	5100 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO H. 4000*POLE H. 4000***REVIEW**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
330F3/▲R24PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	60W	8120 lm	5100 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--