

Aries Closed 2283-12...30

Lampada a parete braccio fiorato -luce in basso-

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 420 x L 595 x W 285

PESO NETTO

4,5 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

Aries Closed 2283-03...30

Lampada a parete media -luce in alto-

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 645 x L 480 x W 285

PESO NETTO

4,54 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

Aries Closed 2283-02...30

Lampada a parete media -luce in basso-

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 645 x L 480 x W 285

PESO NETTO

4,58 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO
RAL 9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE



35
ARDESIA



40
GRIGIO RAL
9006

Aries Closed 2282-03...30

Lampada a parete piccola -luce in alto-

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione **SENZA VETRI**.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 480 x L 300 x W 215

PESO NETTO

2,35 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO
RAL 9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE



35
ARDESIA



40
GRIGIO RAL
9006

Aries Closed 2282-02...30

Lampada a parete piccola -luce in basso-

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 480 x L 300 x W 215

PESO NETTO

2,29 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO
RAL 9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE



35
ARDESIA



40
GRIGIO RAL
9006

Aries Closed 2255-13...30

Lampada a parete braccio fiorato grande -luce in alto-

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 870 x L 640 x W 350

PESO NETTO

9,5 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

CLASSE ISOLAMENTO

I

POTENZA ASSORBITA


75W Max

FLUSSO SORGENTE

lm

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa



COLORI



00 BIANCO RAL 9016
01 NERO RAL 9005
10 BIANCO RAL 9010
24 BRONZO
25 RUGGINE
30 ANTRACITE
35 ARDESIA
40 GRIGIO RAL 9006

Aries Closed 2255-12...30

Lampada a parete braccio fiorato grande -luce in basso-

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione **SENZA VETRI**.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 600 x L 860 x W 350

PESO NETTO

9,5 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

Aries Closed 2255-03...30

Lampada a parete grande -luce in alto-

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 760 x L 510 x W 350

PESO NETTO

8,48 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO
RAL 9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE



35
ARDESIA



40
GRIGIO RAL
9006

Aries Closed 2255-02...30

Lampada a parete grande -luce in basso-

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 760 x L 510 x W 350

PESO NETTO

8,42 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006