

Gallery 5009F/1T1.PF

Palo 1 Luce H3500

Rev. 21/07/2026



Gallery è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione dal carattere forte e scultoreo, capace di unire l'essenzialità del design moderno al calore di un'accoglienza senza tempo. Ciò che rende questo modello interessante è la sua decisa anima urban industrial. È un pezzo pensato per chi ama le contaminazioni: perfetto anche su architetture minimaliste e facciate moderne.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Policarbonato fumè - Opzionale:
PC satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 3500 x L 400 x Ø base 320

PESO NETTO

8,33 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00 BIANCO RAL 9016	01 NERO RAL 9005	10 BIANCO RAL 9010	24 BRONZO	25 RUGGINE	30 ANTRACITE	35 ARDESIA	40 GRIGIO RAL 9006

Gallery 5009F/2T1.PF

Palo 2 Luci H3500

Rev. 21/07/2026



Gallery è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione dal carattere forte e scultoreo, capace di unire l'essenzialità del design moderno al calore di un'accoglienza senza tempo. Ciò che rende questo modello interessante è la sua decisa anima urban industrial. È un pezzo pensato per chi ama le contaminazioni: perfetto anche su architetture minimaliste e facciate moderne.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Policarbonato fumè - Opzionale:
PC satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 3500 x L 800 x Ø base 320

PESO NETTO

9,8 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

Gallery 5009F/3T1.PF

Palo 3 Luci H3500

Rev. 21/07/2026



Gallery è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione dal carattere forte e scultoreo, capace di unire l'essenzialità del design moderno al calore di un'accoglienza senza tempo. Ciò che rende questo modello interessante è la sua decisa anima urban industrial. È un pezzo pensato per chi ama le contaminazioni: perfetto anche su architetture minimaliste e facciate moderne.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Policarbonato fumè - Opzionale:
PC satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 3500 x L 800 x Ø base 320

PESO NETTO

11,76 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006