

Andromeda 2212-08...30

Palo 1 Luce H2100

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: Vetro satinato / PC
chiaro trasparente / PC opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 2100 x L 260 x W 260

PESO NETTO

6,8 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9974-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø230



6047-A-1

Prolunga per palo

Andromeda 2212-09...30

Palo 2 Luci H2170

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: Vetro satinato / PC
chiaro trasparente / PC opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 2170 x L 630

PESO NETTO


9,43 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max


CLASSE ISOLAMENTO

I

COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Andromeda 2212-11...30

Palo 3 Luci H2170

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: Vetro satinato / PC
chiaro trasparente / PC opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 2170 x L 630

PESO NETTO

11,29 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI


00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9974-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø230



6047-A-1

Prolunga per palo

Andromeda 2213-08...30

Palo 1 Luce H2200

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: Vetro satinato / PC
chiaro trasparente / PC opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 2200 x L 285 x W 285

PESO NETTO

8,04 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9974-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø230



6047-A-1

Prolunga per palo

Andromeda 2213-09...30

Palo 2 Luci H2270

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: Vetro satinato / PC
chiaro trasparente / PC opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 2270 x L 700

PESO NETTO


11,96 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max


CLASSE ISOLAMENTO

I

COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Andromeda 2213-11...30

Palo 3 Luci H2630

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: Vetro satinato / PC
chiaro trasparente / PC opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 2630 x L 700

PESO NETTO

14,79 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9975-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø290



6047-A-1

Prolunga per palo

Andromeda 2213-18...30

Palo 1 Luce H2500

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: Vetro satinato / PC
chiaro trasparente / PC opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 2500 x L 325 x W 325

PESO NETTO

10,67 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9975-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø290



6047-A-1

Prolunga per palo

Andromeda 2213-19...30

Palo 2 Luci H2570

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: Vetro satinato / PC
chiaro trasparente / PC opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 2570 x L 940

PESO NETTO


15,91 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max


CLASSE ISOLAMENTO

I

COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9975-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø290



6047-A-1

Prolunga per palo

Andromeda 2215-08...30

Palo 1 Luce H2900

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: Vetro satinato / PC
chiaro trasparente / PC opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 2900 x L 340 x W 340

PESO NETTO

14,4 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I



COLORI


00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI




9975-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø290



6047-A

Prolunga per palo



Andromeda 2215-09...30

Palo 2 Luci H3000

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: Vetro satinato / PC
chiaro trasparente / PC opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 3000 x L 1000

PESO NETTO


22,45 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max



CLASSE ISOLAMENTO


I

COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI





Andromeda 2215-11...30

Palo 3 Luci H3000

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: Vetro satinato / PC
chiaro trasparente / PC opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 3000 x L 1000

PESO NETTO

28,93 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I



COLORI


00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9975-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø290



6047-A

Prolunga per palo

