

Andromeda 2212-25...30

Testa palo media

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a palo

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: Vetro satinato / PC
chiaro trasparente / PC opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 450 x L 215 x W 215

PESO NETTO

1,75 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

Andromeda 2213-25...30

Testa palo grande

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a palo

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: Vetro satinato / PC
chiaro trasparente / PC opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 450 x L 215 x W 215

PESO NETTO

3 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

Andromeda 2215-25...30

Testa palo extra large

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a palo

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: Vetro satinato / PC
chiaro trasparente / PC opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 650 x L 340 x W 340

PESO NETTO

5,82 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006