

Aries Closed 2255-08...30

Palo 1 Luce H2960

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 2960 x L 350 x W 350

PESO NETTO

16,1 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO



I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Aries Closed 2255-09...30

Palo 2 Luci H3050

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 3050 x L 1000

PESO NETTO

25,7 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I




COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9975-A Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø290



6047-A Prolunga per palo



6048-A-1 Prolunga per palo

Aries Closed 2255-11...30

Palo 3 Luci H3050

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 3050 x L 1000

PESO NETTO

33,6 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I




COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9975-A Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø290



6047-A Prolunga per palo



6048-A-1 Prolunga per palo

Aries Closed 2255-17...30

Palo 1 Luce H3500

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 3500 x L 350 x W 350

PESO NETTO

22,8 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Aries Closed 2255-18...30

Palo braccio fiorato 1 Luce H3500

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 3500 x L 800

PESO NETTO


28,4 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I

COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Aries Closed 2255-19...30

Palo braccio fiorato 2 Luci H3500

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 3500 x L 1300

PESO NETTO

35,4 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9977-A Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø297

Aries Closed 2255-21...30

Palo braccio fiorato 3 Luci H3500

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 3500 x L 1300

PESO NETTO

41,2 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9977-A Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø297

Aries Closed 2255-27...30

Palo 1 Luce H4600

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione **SENZA VETRI**.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 4600 x L 350 x W 350

PESO NETTO

48,85 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Aries Closed 2255-28...30

Palo braccio fiorato 1 Luce H4500

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 4500 x L 800

PESO NETTO

51,2 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



ACCESSORI



9977-A Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø297

Aries Closed 2255-29...30

Palo braccio fiorato 2 Luci H4500

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 4500 x L 1300

PESO NETTO

58,85 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Aries Closed 2255-31...30

Palo braccio fiorato 3 Luci H4500

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 4500 x L 1300

PESO NETTO

67,5 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Aries Closed 2282-08...30

Palo 1 Luce H2230

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 2230 x L 260 x W 260

PESO NETTO

7,17 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00 BIANCO RAL 9016	01 NERO RAL 9005	10 BIANCO RAL 9010	24 BRONZO	25 RUGGINE	30 ANTRACITE	35 ARDESIA	40 GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Aries Closed 2282-09...30

Palo 2 Luci H2300

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 2300 x L 630

PESO NETTO

10,2 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Aries Closed 2282-11...30

Palo 3 Luci H2300

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 2300 x L 630

PESO NETTO

12,43 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I



COLORI

00 BIANCO RAL 9016	01 NERO RAL 9005	10 BIANCO RAL 9010	24 BRONZO	25 RUGGINE	30 ANTRACITE	35 ARDESIA	40 GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Aries Closed 2283-08...30

Palo 1 Luce H2530

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 2530 x L 325 x W 325

PESO NETTO

11,21 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Aries Closed 2283-09...30

Palo 2 Luci H2630

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 2630 x L 940

PESO NETTO

17,08 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9975-A Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø290



6047-A-1 Prolunga per palo

Aries Closed 2283-11...30

Palo 3 Luci H2630

Rev. 21/07/2026



La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 2630 x L 940

PESO NETTO

21,4 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI

