



UP&DOWN

Apparecchio a soffitto
Ceiling luminaire

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio a soffitto ideale per l'illuminazione radente di facciate esterne. Up&Down è dotato di diverse ottiche per il controllo del flusso luminoso, che consentono flessibilità progettuale attraverso differenti combinazioni di emissione diretta ed indiretta.

Ceiling luminaire ideal for the grazing lighting of external facades. Up&Down is equipped with secondary optics for luminous flux control, allowing design flexibility through different combinations of direct and indirect emission.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a soffitto

Ceiling installation

CORPO *BODY*

Alluminio estruso

Extruded aluminium

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiaro trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.


▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ



140



Ø140

IP 66

IK 08



APPARECCHIO DA SOFFITTO
DRIVER INCORPORATO
CEILING LUMINAIRE
BUILT-IN DRIVER



REVIEW

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
7506C/▲C35NB	 STRETTO/16° <i>NARROW/16°</i>	15W	1900 lm	1600 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506C/▲C35MB	 MEDIO/33° <i>MEDIUM/33°</i>	15W	1900 lm	1560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506C/▲C35WB	 LARGO/54° <i>WIDE/54°</i>	15W	1900 lm	1521 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

APPARECCHIO DA SOFFITTO DALI
DRIVER INCORPORATO

CEILING LUMINAIRE DALI
BUILT-IN DRIVER



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7506C/▲D35NB	 STRETTO/16° NARROW/16°	15W	1900 lm	1600 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506C/▲D35MB	 MEDIO/33° MEDIUM/33°	15W	1900 lm	1560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506C/▲D35WB	 LARGO/54° WIDE/54°	15W	1900 lm	1521 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

APPARECCHIO DA SOFFITTO TRIAC
DRIVER INCORPORATO
CEILING LUMINAIRE TRIAC
BUILT-IN DRIVER



REVIEW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7506C/▲T35NB	 STRETTO/16° NARROW/16°	15W	1900 lm	1600 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506C/▲T35MB	 MEDIO/33° MEDIUM/33°	15W	1900 lm	1560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7506C/▲T35WB	 LARGO/54° WIDE/54°	15W	1900 lm	1521 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.639	CONTROLLER BLUETOOTH IP20 85-240VAC - CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER IP20 85-240VAC - CASAMBI	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--	------------------	--