Aries Closed 2283-25...30

Testa palo media

Rev. 21/07/2026

IP 44

La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilitàdi installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED Ł installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE
Installazione a palo

PROTEZIONE
IP 44

CORPO
Alluminio pressofuso

SCHERMO
Vetro chiaro trasparente - Opzionali: Vetro satinato / PC trasparente

GUARNIZIONI
Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA
Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA
Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE
H 560 x L 285 x W 285

PESO NETTO
3,95 Kg

MATERIALE
Alluminio

MODU LED AVAILABLE

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
220-240V

POTENZA ASSORBITA
75W Max

SORGENTE
E27

CLASSE ISOLAMENTO
I

TIPO OTTICA
Lampada non inclusa



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

Aries Closed 2282-25...30

Testa palo piccola

Rev. 21/07/2026

IP 44

La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilitàdi installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED Ł installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE
Installazione a palo

PROTEZIONE
IP 44

CORPO
Alluminio pressofuso

SCHERMO
Vetro chiaro trasparente - Opzionali: Vetro satinato / PC trasparente

GUARNIZIONI
Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA
Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA
Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE
H 450 x L 215 x W 215

PESO NETTO
2,12 Kg

MATERIALE
Alluminio

MODULED LED AVAILABLE

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
220-240V

POTENZA ASSORBITA
75W Max

SORGENTE
E27

CLASSE ISOLAMENTO
I

TIPO OTTICA
Lampada non inclusa



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

Aries Closed 2255-25...30

Testa palo grande

Rev. 21/07/2026

IP 44

La collezione Aries amplia i propri orizzonti stilistici introducendo la variante con cappello chiuso, una soluzione pensata per proiettare la luce con discrezione ed efficacia verso il basso. Aries Closed reinterpreta l'eleganza classica dei volumi sovrapposti, trasformando la lampada in un elemento scultoreo dal carattere deciso.

N.B.

Questa serie supporta la possibilitàdi installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED Ł installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE
Installazione a palo

PROTEZIONE
IP 44

CORPO
Alluminio pressofuso

SCHERMO
Vetro chiaro trasparente - Opzionali: Vetro satinato / PC trasparente

GUARNIZIONI
Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA
Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA
Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE
H 650 x L 350 x W 350

PESO NETTO
7,55 Kg

MATERIALE
Alluminio

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
220-240V

POTENZA ASSORBITA
75W Max

SORGENTE
E27

CLASSE ISOLAMENTO
I

TIPO OTTICA
Lampada non inclusa



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006